

71	VA + HA mit Gewindevorstellung
72	VA Gewindevorstellung; HA serienmäßiger Drehstab
73	VA Gewindevorstellung; HA feste Tieferlegung
74	Nicht für Allradfahrzeuge (Quattro, 4WD, 4x4, 4Motion usw.)
12	Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann.
13	Nicht für Fahrzeuge mit EDC-System (elektronische Dämpferkraftregelung)
77	Bei diesen Fahrzeugen müssen die Fahrtrichtungsanzeiger vorne versetzt bzw. ausgetauscht werden. Diese sind teilweise über den Hersteller mit der Alfa Romeo-Bestellnummer 46 226 698 zu beziehen. Entsprechende Preise entnehmen Sie bitte den Angaben des KfZ-Herstellers.
78	Bei Einbau mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich.
79	Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55 mm
80	Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50 mm
81	Hinterachs-Stossdämpfer mit Augenbefestigung
82	Hinterachs-Stossdämpfer mit Gabelbefestigung
83	Nicht für Fahrzeuge ab Modelljahr 2004 mit werksseitiger 16" Serienbereifung.
84	Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 72mm betragen.
85	Abstandsmaß zwischen den Befestigungslaschen 27 mm (Bitte nachmessen)
86	Abstandsmaß zwischen den Befestigungslaschen 23 mm (Bitte nachmessen)
87	Nur für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Motion usw.)
88	Untere Befestigungsschraube am HA-Dämpfer 10mm
89	Untere Befestigungsschraube am HA-Dämpfer 14mm
90	Für eine Tieferlegung von über 40 mm ist eine Umrüstung des Stabilisators erforderlich. Fahrzeug ohne Xenon-Hauptscheinwerfer: Art.-Nr. ZB50-000, 155,-€, Fahrzeug mit Xenon-Hauptscheinwerfer: Art.-Nr. ZB50-005, 175,-€
91	Bei allen Fahrzeugen vor Bj. 6/92 müssen grundsätzlich geänderte Domlager verwendet werden. (BMW Teile Nr.: Domlager 31 33 6 764 947, Scheibe 31 331 116 983, Manschette 31 331 110 196). Entsprechende Preise entnehmen Sie bitte den Angaben des Kfz-Herstellers.
92	Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 58mm betragen.
93	Bei Fahrzeugen mit EDC sind zusätzliche Anbauteile des Kfz Herstellers notwendig: für die VA: BMW Teile-Nr.: Domlager 31 331 091 709 + Scheibe 31 331 116 983 + Manschette 31 331 110 196, für die HA: BMW Teile-Nr. Stützlager 33 521 091 710 + Stütztopf 33 521 090 282 + Scheibe 33 521 092 986 + Schutzrohr 31 331 137 932 + Elastomere 33 531 091 031.
	Entsprechende Preise entnehmen Sie bitte den Angaben des Kfz-Herstellers.